

Pompage-Comptage-Dosage-Pression

ZA de Coat Yen
1A, rue Henry Dupuis De Lome
22140 Bégard – France

Tél.: +33 (0)1 55 96 19 91

www.redwoodindustries.com



GROUPES DE POMPAGE 12 Volts POUR RAVITAILLEMENT G20

Groupes moto pompes électriques vide fûts ou embarqués, particulièrement adaptés aux ravitaillements de carburants y compris aéronautiques.

CARACTERISTIQUES :

- Débit 76 l/min
- Hauteur d'aspiration maximum : 2,7 m
- Hauteur de refoulement maximum : 0,82 bar
- **By-Pass intégré taré à 1,37 bar**
- Utilisation maxi en continu : 30 min
- Aux normes antidéflagrantes UL & CSA + Atex IECEx Ex db IIA T4 Gb + ATEX II 2 G Ex db IIT4 Gb
- Températures : -29°C à +52°C

**CONSTRUCTION :**

- Corps de pompe aluminium traité anti-corrosion
- Etanchéité par joints Nitrile
- Raccordement entrée/ sortie fluide en 1" NPT
- Prévue pour fixation sur bonde 2"
- Moteur 12 Vcc 34A (Fusible 40A)
- Protection IP 44
- Garantie usine 2 ans

FOURNITURE STANDARD :

- 1 moto pompe avec filtre dégrilleur et interrupteur intégré
- 1 écrou de fixation pour bonde de fût 2"
- 4,2 m de flexible de refoulement 1" antistatique
- 1 pistolet automatique 1" en aluminium.
- 4,5m de câble alimentation et pinces batterie.

FOURNITURE OPTIONNELLE :

- Canne d'aspiration pour fûts de 200L, réglable en hauteur.
- Compteur mécanique **M30** ou compteur digital autonome type **EDM**
- Pistolet automatique
- Filtre absorbeur d'eau monté sur support en ligne
- Raccordements spécifiques, flexible d'aspiration, autres sur demande.

